

## BPC-DSK

Tlakové riadiace jednotky slúžia na reguláciu jednofázového čerpadla alebo domácej vodárne. Sú vhodné ako pre povrchové tak aj pre ponorné čerpadlá. V spojení s tlakovou nádobou sú rýchlym riešením pri zostavovaní automatickej domácej vodárne. Kompaktnosť zariadenia spočíva v integrovaní tlakového spínača s nastaviteľnými parametrami - možnosťou elektronickej regulácie tlaku, majú integrovanú ochranu proti chodu na sucho a kompletne káblové pripojenie pre okamžité použitie. Spoľahlivo pracujú pri čerpaní čistej vody bez pevných abrazívnych častíc s teplotou max. +45°C a pri teplote okolitého prostredia do max. +60°C.



### Technické údaje

Typ	BPC-DSK-1 1" s káblom	BPC-DSK-2P 1"	BPC-DSK-5 1"	BPC-DSK-9 1" s káblom
automatický reset:	nie	áno	nie	nie
ochrana proti chodu na sucho:	áno	áno	áno	áno
napätie:	230V	230V	230V	230V
maximálny prevádzkový tlak:	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
maximálna teplota čerpanej kvapaliny:	45°C	45°C	45°C	45°C
pripojovací rozmer:	1" vonkajší závit	1" vonkajší závit	1" vonkajší závit	1"1/4 vonkajší závit
zabudovaný tlakomer:	nie	áno	áno	áno
maximálne prúdové zaťaženie:	10 A	10 A	10 A	30 A
maximálne zaťaženie:	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
nastavený zapínací tlak:	2,2 bar	2,2 bar	1,5 - 3,5 bar	2,2 bar
trieda ochrany:	IP65	IP65	IP65	IP65
obsah voľných H iónov:	5 - 9pH	5 - 9pH	5 - 9pH	5 - 9pH
katalógové číslo:	MRBP620102	MRBP620130	MRBP620112	MRBP620122