



BiLight
BI 50/80/100/120/150V



BiLight

Elektrické tlakové zásobníkové ohrievače vody

- « Nádrž ohrievača chránená špeciálnym smaltom
- « Ochrana proti prehriatiu
- « Termostat s nastavením optimálnej teploty
- « Anódová ochrana pre dlhú životnosť nádrže
- « Ochrana proti zamrznutiu
- « Dvojfarebná signalizácia pracovného režimu
- « Piston - piestový efekt zabraňuje premiešaniu studenej a už ohriatej vody (až o 15% viac teplej vody)
- « Rovnomerne rozložené tepelná izolácia
- « Konzola ohrievača bez tepelného mostu medzi konzolou a nádržou (až o 16% nižšie tepelné straty)
- « Poistný ventil so spätnou klapkou, montážna sada (vrut + hmoždinky)



BiLight



Typ ohrievača		BI 50V	BI 80V	BI 100V	BI 120V	BI 150V	BI 80H	BI 100H	BI 120H
Inštalácia		Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá	Zvislá	ležatá	ležatá	ležatá
Objem	l	50	80	100	120	150	80	100	120
Napätie	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Výkon	W	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Doba ohrevu (15°C - 60°C)	h,min	2,00	2,20	2,55	3,30	4,21	2,20	2,55	3,30
Ročná spotreba el. energie	kWh	1424	1421	2762	2770	4544	1431	1470	1499
Trieda Erp		C	C	C	C	D	D	D	D
Záťažový profil		M	M	L	L	XL	M	M	L
Maximálna pracovná teplota	°C	75	75	75	75	75	75	75	75
Maximálny pracovný tlak	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Pripojenie vody	G	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2	"1/2
Hmotnosť	kg	17,6	21,35	24	28	33,5	24,55	28,50	32,60
Rozmery (mm)									
Výška	mm	0,566	0,790	0,936	1,090	1,310	0,800	0,945	1,095
Šírka	mm	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Hĺbka	mm	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,455

Obchodné zastúpenie pre SR:

QUADROFLEX s.r.o., Nová osada 11, 929 01 Dunajská Streda,
objednavky@quadroflex.sk, 031/552 77 83, 0905 693 652
www.quadroflex.sk

Váš dodávateľ